

Feb 1 2019

## [ifconfig en Debian 9/10](#)

By mar10

```
mar@mar: ~  
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda  
mar@mar:~$ su  
Contraseña:  
root@mar:/home/mar# apt install net-tools  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:  
 net-tools  
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 6 no actualizados.  
Se necesita descargar 248 kB de archivos.  
Se utilizarán 963 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.  
Des:1 http://ftp.es.debian.org/debian stretch/main amd64 net-tools amd64 1.60+git20161116.90da8a0-1 [248 kB]  
Descargados 248 kB en 0s (1.591 kB/s)  
Seleccionando el paquete net-tools previamente no seleccionado.  
(Leyendo la base de datos ... 138978 ficheros o directorios instalados actualmente.)  
Preparando para desempaquetar .../net-tools_1.60+git20161116.90da8a0-1_amd64.deb  
...  
Desempaquetando net-tools (1.60+git20161116.90da8a0-1) ...  
Procesando disparadores para man-db (2.7.6.1-2) ...  
Configurando net-tools (1.60+git20161116.90da8a0-1) ...  
root@mar:/home/mar# ifconfig  
ens33: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
```

En Debian 9 no tenemos el recurrido comando ifconfig o route. Está funcionando el comando ip, en algunas versiones si no estabas logeado como root o con sudo tenías que poner la ruta /sbin/ifconfig para lanzar ifconfig me fuí al directrio con cd y no estaba, como es una instrucción que uso a menudo para ver la ip de la máquina, tiré de don google y vi que estaba en los repositorios, los podemos instalar desde un paquete:

```
apt install net-tools
```

Tags:

[Linux](#)

[Linux Tips](#)

- [Inicie sesión](#) o [regístrese](#) para comentar
- 843 lecturas